

Типовая схема подключения внешних датчиков (извещателей) и камер Сокол к видеосерверу "ВИПАКС ВЫСОТА"

Камера Сокол 1
"АйТек ПРО"

Камера Сокол N
"АйТек ПРО"

к сети 230 В

к сети 230 В

к сети 230 В

100 Мб/с
100 Мб/с
100 Мб/с

PoE Коммутатор
"АйТек ПРО"

1/2,5 Гб/с

Видеосервер
"ВИПАКС ВЫСОТА"

1/2,5 Гб/с

Коммутатор
ЛВС

1/2,5 Гб/с
1/2,5 Гб/с
1/2,5 Гб/с
1/2,5 Гб/с

Автоматизированное
рабочее место 1

Блок системный
"ВИПАКС ВЫСОТА"

Монитор

к сети 230 В

Автоматизированное
рабочее место N

Блок системный
"ВИПАКС ВЫСОТА"

Монитор

к сети 230 В

Teleport-1

Блок питания
12-24 В DC

Сервер
видеоаналитики 1
"ВИПАКС ВЫСОТА"

к сети 230 В

Сервер
видеоаналитики N
"ВИПАКС ВЫСОТА"

к сети 230 В

Датчик
движения

Извещатели

- Кабель питания 12-24 В DC
- Кабель питания 230 В
- Кабель "витая пара"
- Кабель для систем охранной сигнализации